TERMINAL DE CONTROL COMPACTO

# Touch C7 VESA

Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas con procesador de control integrado



## Presentación

El Touch C7 VESA es la versión compacta del Touch C12 VESA: una pantalla táctil IPS de 7 pulgadas y el procesador de control reunidos en un único dispositivo. Encaja en una mesa de reuniones, en la entrada de una sala o en una pared donde cada centímetro cuenta.

Funciona con la misma plataforma **RMG Control** que el resto de la gama: interfaces, programaciones y actualizaciones se gestionan desde la nube o desde el servidor local. Su lector de tarjetas integrado identifica a los usuarios, su sensor de presencia activa la pantalla cuando alguien se acerca y sus altavoces reproducen los mensajes y sonidos de la interfaz.

**Referencia:** RMGTOUCHC7V

Documento generado el 18 noviembre 2026

# Características técnicas

## Pantalla táctil

| | |
|---|---|
| **Tipo de pantalla** | IPS |
| **Tamaño** | 7 pulgadas |
| **Resolución** | 1280 × 800 |
| **Tecnología táctil** | Capacitiva multipunto |

## Procesador

| | |
|---|---|
| **Modelo** | CPI48 |
| **Memoria RAM** | 8 GB |
| **Almacenamiento** | 32 GB |
| **USB** | 2 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0 |
| **Ethernet** | 1000 Base-T, DHCP por defecto |
| **Protocolos** | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP |
| **Wi-Fi** | IEEE 802.11ac |
| **Refrigeración** | Pasiva |

## Vídeo y audio

| | |
|---|---|
| **Flujo de vídeo lógico** | RTSP |
| **Reproducción de vídeo** | MP4 |
| **Reproducción de audio** | MP3, WAV |
| **Altavoces** | Integrados, volumen ajustable a distancia |

## Sensores

| | |
|---|---|
| **Lector de tarjetas** | MIFARE, RFID - 13,56 MHz |
| **Sensor de proximidad** | LIDAR TOF, reposo automático de la pantalla |
| **Indicador de estado** | LED RGB frontal |

## Montaje y general

| | |
|---|---|
| **Fijación** | VESA |
| **Conformidad** | CE, RoHS |
| **Garantía** | 1 año |
| **Número de modelo** | TOUCHC7V |

## Opciones

| | |
|---|---|
| **Entrada de vídeo** | Adaptador USB-HDMI 1080p 60 Hz |
| **Puerto COM** | Adaptador USB-COM DB9 |
| **Control inalámbrico** | Módulo ZigBee, hasta 512 dispositivos |
| **Ampliación USB** | Ampliación posible mediante un hub |
| **Personalización** | Frontal con logotipo |