



RMG SIGNAGE PLAYER

SignAgent

HDMI-afspeelbox voor RMG Signage-schermen



Presentatie

De SGN16PLR is de RMG Signage Player: een compacte box, bevestigd achter het scherm, die elk HDMI-scherm omvormt tot een aanstuurbaar communicatiemiddel. Hij wordt via Ethernet of Wi-Fi aangesloten, bewaart een lokale kopie van zijn content en blijft uitzenden zonder internet, zonder netwerk en na een herstart. Bij de eerste opstart wordt een assistent op het scherm vanaf een smartphone geconfigureerd; een koppelcode koppelt het scherm in enkele seconden aan uw organisatie.

Referentie: SGN16PLR-V1

Document gegenereerd op 04 oktober 2026

Technische kenmerken

Platform	
Hardware	Boîtier compact, fixé derrière l'écran
Sortie vidéo	HDMI
Connectivité	Ethernet ou Wi-Fi
USB	2 × USB, verrouillés
Alarm	Ingang voor potentiaalvrij contact van een alarmcentrale
Bouton de maintenance	Identification de l'écran, redémarrage, réinitialisation complète
Modelnummer	SGN16PLR

Diffusion	
Formats	JPEG, PNG, WebP, GIF animé, vidéo MP4, pages multi-zones
Orientation	0°, 90°, 180°, 270°, réglable à distance
Tactile	Activable écran par écran
Caméras	Flux de caméras IP (RTSP) directement dans les pages
Autonomie	Copie locale des contenus, reprise automatique après une coupure

Mise en service et supervision

Appairage	Assistant à l'écran configuré depuis un smartphone, code d'appairage
Supervisie	État en temps réel, capture et aperçu en direct de l'écran
Updates	Op afstand, individueel, gegroepeerd of gepland
Automatisering	Geplande slaap- en wektijden, terugkerende herstarts, onderhoudsmodus
Réaffectation	Réinitialisation à distance ou par bouton, réemploi sur un autre écran ou un autre site

Sécurité et licence

Beveiliging	Logiciel chiffré propre à chaque boîtier, USB verrouillé
Identifiants	Uniques et révocables, écrans cloisonnés
Serveur	Piloté par le serveur local SGN16SRV
Licentie	Compté dans le forfait du serveur : Basic 5, Standard 25, Premium 50 players